



# CITROËN Traction Avant

Ben E Kulsdom



<b>Kenteken:</b>	<b>Onderhoud uitgevoerd door:</b>	<b>Datum:</b>
------------------	-----------------------------------	---------------

Dit onderhoud is te vergelijken met een grote beurt en is afhankelijk van de tijd en het aantal gereden kilometers. Regelmatig uitvoeren voorkomt problemen. \*) Voor meer hulp en aanwijzingen zie website onderhoud.

<https://www.sites.google.com/site/kulsdombe/>

**Controlelijst voor Onderhoud.**     **Afvinken wanneer uitgevoerd.**

- Accu**
  - Vloeistof controleren, accupolen schoonmaken en invetten met zuurvrije vaseline. \*) Zie [accu onderhoud](#).
- Bougie**
  - Reinigen met koperborstel en eventueel vervangen.
  - Bougiesleutel, voelerplaatje 0,5mm. Super 4 Bosch bougie geen onderhoud.
- Banden**
  - Controleren op droogtescheurtjes en profiel. Profiel meten met profielmeter.
  - Bandenzwart voor bescherming UV straling.
  - Bandenspanning voor 2,2 Atm., achter 2.0 Atm. en reservewiel 2,2 Atm. \*) Zie onderhoud [Banden](#).
- Deur en achterklepscharnieren**
  - Smeren met TSL oliepen, handig en geeft minder geknoei of waterbestendige olie gebruiken.
- Doorsmeren smeernippels volgens smeerschema**
  - Vetspuit met Multi purpose vet of kogellagervet. \*) Zie [Doorsmeren](#).
- Olie verversen**
  - 4 liter 20W50 of SAE30 met eventueel TSL toevoeging.
  - Aftapplug sleutel 21 mm.
- Ontsteking**
  - Vaste voorontsteking afstellen op 8 graden. Contactpuntopening 0,4mm.
  - Fibernokje spaarzaam smeren met vet en rotoras smeren met een paar druppels motorolie. \*) Zie [Ontsteking Afstellen](#).
- Kleppenstellen**
  - \*) Zie eenvoudig [kleppen stellen](#).
  - Gereedschap: korte passende schroevendraaier, ringsleutel 12 mm en twee voelerplaatjes voor het meten van de inlaatklepspeling 0,15mm en de uitlaatklepspeling van 0,20mm.
- Koelvloeistof**
  - Meten op vorstbestendigheid. \*) Zie [Koelvloeistof – Antivries](#).
- V-snaar**
  - Controleer op droogtescheurtjes en op spanning. \*) Zie onderhoud [V-snaar](#).
- Koppelingkabel**
  - Controleren en eventueel afstellen. \*) Zie [Koppeling Afstellen](#)
- Remvloeistof**
  - Controleer niveau en eventueel ontluchten.
  - Onderstreep wat van toepassing is! DOT3 – DOT4 – DOT5 of DOT5.1 \*) Zie [Remleiding Ontluchten](#).

- Remmen**
  - Controleren, eventueel afstellen en schoon blazen. \*) Zie [Remmen Afstellen](#).
- Ruitenwissers**
  - Ruitenwiser-bladen controleren.
  - Vervang deze wanneer ze strepen geven tijdens het wissen.
- Transmissieolie**
  - Niveau controleren. Olie GL4 SAE90
  - Vuldop is tevens niveaudop, ringsleutel 21 mm. \*) Zie [Transmissieolie](#).
- Handrem**
  - Controleren en eventueel afstellen. 3 klikjes, van helemaal in tot remmen vast.
- Verlichting**
  - Controleer op werking, ook de knipperlichten en de claxon en eventuele accessoires.
- Carrosserie**
  - Controleer op roest en beschadigingen bijwerken.
- Brandstoffilter**
  - Extra brandstoffilter vervangen indien nodig. \*) zie onderhoud [Brandstofsysteem](#).
- Luchtfilter**
  - Luchtfilter uitkloppen en schoon blazen. Papieren element controleren eventueel vervangen.
- Smeerkaartje invullen**
  - Kilometerstand invullen voor toekomstig olie verversen en bougie vervangen.

### **Onderhoud voor de Traction Avant**

Op de website onderhoud vindt je wat specifiekere informatie en meer gericht op bijvoorbeeld het onderhoud van de Traction Avant. Wanneer, hoeveel onderhoud en waar je op moet letten zijn belangrijke gegevens en worden hier uitgebreid toegelicht. Zeker zo belangrijk is dat iedereen, dus ook Tractionisten met minder ervaring, hier hun praktijkgerichte voorbeelden vinden voor eenvoudig maar noodzakelijk onderhoud.

Het onderhoud aan een Traction Avant moet voldoening geven en geen reden zijn om het over te slaan.

Bij deze veel onderhoud- en rijplezier toegewenst, want daar gaat het uiteindelijk om en is zeker ook belangrijk!

### **De laatste handeling**

De laatste handeling is natuurlijk het smeerkaartje invullen. Het is een herinnering voor olieversen van de motor of versnellingsbak of het vervangen van de bougies. Dat zijn de belangrijkste gegevens maar er kan ook een vermelding gemaakt worden voor het vervangen van de koelvloeistof.

Het is een voorbeeldkaartje waar je zelf de nodige fantasie nog op los kunt laten.



Bijzonderheden:.....

File: [onderhoud\\_controlelijst.odt](#)